

Power

Cordex™ 250W

Sistema Rectificador Cordex™ 12Vdc



- > Hasta 83A en un sistema integrado en bastidor de 19" para aplicaciones de 12Vdc.
- > Sistema de alimentación con controlador integrado y distribución frontal en bastidor de hasta 1kW.
- > Potencia de hasta 1,25kW sin distribución.
- > Módulo de distribución disponible en opción.
- > Disponible para montaje en rack de 12" y 19".
- > Diseñado para CSA, UL, CE, FCC y las normas C-Tick.

La serie Cordex incluye una gama completa de sistemas rectificadores modulares en subrack de 250W por módulo para satisfacer las necesidades sobre aplicaciones de comunicaciones en todo el mundo.

Los sistemas Cordex 250W modulares van desde una potencia de un 1kW totalmente integrado en 19" con sistema de alimentación, con regulador CXCI y módulo de distribución integrado, hasta una potencia de 1.25kW en subrack de 19" con CXCI sin módulo de distribución. El sistema individual de 500W integrado en subrack de 12" es ideal para transportar o utilizar en un recinto al aire libre.

Los módulos rectificadores Cordex 250W poseen sistema de extracción en caliente de alta eficiencia, corrección del factor de potencia y alto rango de corriente de entrada.

Refrigeración por convección y un diseño ultra compacto también hacen del Cordex 250W un sistema ideal para aplicaciones de 12Vdc.

Sistema rectificador Cordex 250W modular

Sistemas

Montaje empotrado en 2RU de 12"

Sistema Cordex 500W con controlador CXCI e interruptores de distribución



Montaje empotrado 2RU de 19/23"

Sistema Cordex 1000W con controlador CXCI e interruptores de distribución



Montaje empotrado 2RU de 19/23"

Sistema Cordex 1250W con controlador CXCI



Estanterías

Características técnicas:

Puertos de comunicación

12"

Dimensiones

mm

89H x 267W x 288D

Pulgadas

3,5H x 10,5W x 11,3D

Peso

4,1kg (9lb)

CAN:

Interface para controlar los rectificadores

Ethernet:

10/100 Base-T para características TCIP/SNMP

19" & 19/23"

Dimensiones

mm

89H x 435W x 302D

Pulgadas

3,5H x 17,1W x 11,9D

Peso

6,9kg (15,5lb)

Nota:

Los bastidores P/Ns **NO** incluyen módulos o interruptores de distribución.

Los pesos **NO** incluyen los módulos.

Las dimensiones **NO** incluyen la estructura de montaje.

Para más detalles consultar las hojas técnicas de los equipos

