Micro Secure 100

Sistema UPS de Exterior

- UPS integrado en armario de plástico de alta protección y larga durabilidad NEMA 3R, fuerte, compacto y resistente contra las inclemencias del tiempo.
- Sistema AVR (Regulación Automática del Voltaje) con amplio rango de tensión de entrada que permite una salida estable, y prolonga la vida útil de las baterías.
- Puertos RS-232 y SNMP Ethernet (opcional), que permiten el control local y remoto.
- Contactos programables independientes que permiten el seguimiento y el control de las funciones principales.
- Registro de eventos y alarmas con fecha y hora, que facilitan y simplifican la resolución de fallos.
- Máxima flexibilidad de montaje, en pared, o en poste, para adaptarse a las necesidades de la instalación.

El UPS de exterior Micro Secure 100 es un sistema de alimentación continua de exterior que soporta cargas de hasta 100W.

Protegido por un armario de alta robustez NEMA 3R, el Micro Secure está preparado para el funcionamiento en la mayoría de condiciones climáticas exteriores extremas. Con kit de montaje en pared, o en poste, el Micro Secure es de instalación rápida y fácil debido a sus reducidas dimensiones y bajo peso. Comunicaciones avanzadas a través de su puerto RS-232 opcional, o de SNMP Ethernet que le proporcionan control local y remoto. Dos contactos programables permiten la monitorización, el control y el seguimiento de las funciones principales. La Regulación Automática del Voltaje (AVR) con un amplio rango de regulación del mismo, proporciona tensión continua, incluso cuando sucede un corte en la red. La regulación automática del voltaje del Micro Secure previene de traspasos de uso a las baterías, reduciendo los ciclos de carga y descarga de las baterías, y prolongando su vida útil en consecuencia.

Sistema UPS Exterior Micro Secure 100

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

América del Norte	
Tensión de Rama de Baterías	Según Configuración
Entrada:	
Tensión Nominal	120Vac
Frecuencia Nominal	60Hz
Intensidad	2,0A
Rango de Tensión	85 a 150Vac
Intensidad de Salida	0,83A @ 120Vac 4,2A @ 24Vac
Europa	Según Configuración
Tensión de Rama de Baterías	
Entrada:	230Vac
Tensión Nominal	50Hz
Frecuencia Nominal	1,0A
Intensidad	154 a 323Vac
Rango de Tensión	
Intensidad de Salida	0,43A @ 230Vac 4,2A @ 24Vac

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones	
mm	292H x 381W x 152D
pulgadas	11,5H x 15W x 6D
Peso**	20,4Kg (45lbs)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura	
Rango*	-40 a 50 ºC (-40 a 122 ºF)
Ruido Audible @ 25ºC	45dBa @ 1 metro (39in)

FUNCIONAMIENTO

Autonomía**	2hrs y 15mins @ plena carga

ESTÁNDARES

Seguridad Eléctrica	UL1778, CSA 22.2 No. 107.1
Marcados	$_{c}CSA_{US}$, CE***
EMI	Clase A FCC/CISPR, EN50091-1-2 EN60950
NEMA	3R

* Los soportes para el montaje se venden por separado

**Usando 4 baterías de 9Ah @ 25ºC

***CE sólo en versiones de 230Vac

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Para cualquier duda o consulta, sírvase de contactar con nosotros

C US CE

SINERGIA® Soluciones s. l.

Sinergia Soluciones, S.L.
Avd. Hermanos Granda, 1 – 28022 Madrid
Telf: 91 830 65 45; Fax: 91 830 65 36
www.sinergiasl.com